

Mitel 6905 IP Phone

Un téléphone professionnel puissant pour les communications de base

Fonctionnalités principales

- Écran non rétroéclairé 2,75" (128 x 48 pixels)
- 3 touches personnelles programmables
- Touche de navigation à 4 directions avec bouton Sélectionner/OK
- Technologie audio à large bande HD
- Deux ports Ethernet
- PoE Classe 1



Le téléphone IP Mitel 6905 est le téléphone idéal pour ceux qui souhaitent bénéficier de fonctions de communication de base dans un terminal professionnel compact. Le 6905 est doté de deux ports Ethernet, de trois touches personnelles programmables et d'un grand écran LCD de 2,75 pouces. Le combiné et le haut-parleur HD du 6905 offrent une qualité audio à large bande remarquable. Le téléphone IP Mitel 6905 offre une qualité exceptionnelle aux entreprises de toutes tailles.

Qualité sonore remarquable

Le téléphone IP Mitel 6905 intègre une technologie audio haute définition, garantissant ainsi des performances et une clarté vocale optimisées. Grâce à l'intégration de codecs audio HD à large bande, au traitement audio avancé et aux composants matériels qui prennent en charge une véritable plage de fréquences à large bande, le modèle 6905 offre une expérience vocale de qualité exceptionnelle que ce soit via le combiné ou en haut-parleur, assurant ainsi des conversations à la fois limpides et naturelles.

Gestion améliorée des appels

Avec une gamme complète de fonctions prises en charge (répertoires, journaux d'appels, messagerie vocale et trois touches programmables), le téléphone IP Mitel 6905 est conçu pour permettre d'accéder facilement à toutes les fonctionnalités de gestion d'appels les plus fréquemment utilisées.

Touches de fonctions

- 3 touches personnelles programmables pour les numéros abrégés et les fonctions téléphoniques
- Touche de navigation à 4 directions avec bouton Sélectionner/OK
- Touches de fonctions dédiées, notamment Ligne, Mise en attente, Recomposition, Au revoir, Options, Touche d'augmentation/de diminution du volume, Muet (avec LED) et Haut-parleur (avec LED)
- Prise en charge de plusieurs langues : Anglais, français, allemand, espagnol, espagnol (Amérique latine), portugais, portugais (Brésil), néerlandais, italien, polonais, roumain, russe, suédois (Packs de langue téléchargeables avec SIP)
- Communications vocales cryptées et hautement sécurisées
- Prise en charge des stratégies de qualité de service – Marquage de priorité et VLAN IEEE 802.1 p/Q
- Prise en charge de l'authentification IEEE 802.1x

Audio and Codecs

- Technologie audio Mitel Hi-Q
- Combiné compatible avec les appareils de correction auditive
- Mode mains libres en full duplex
- Haut-parleur et combiné à large bande
- Codecs (les codecs pris en charge diffèrent selon la plateforme de gestion des appels/ du service de cloud) :
 - G.711u/a, G.729, G.722, G.722.1 (Minet)
 - G.711u/a, G.729, G.722, G.726, iLBC, AMR, AMR-WB / G.722.2 (SIP)

Affichage et indicateurs

- Écran graphique 2,75" 128 x 48 pixels
- Police de caractères de grande taille pour une lecture aisée de loin
- Indicateur d'appels et de messages en attente
- Indicateurs d'état du haut-parleur/casque et du mode muet

Protocole pris en charge

- Prise en charge du protocole SIP
 - Contrôle des appels par Mitel et solution tierce
- Prise en charge du protocole Mitel IP (MiNet)

Intégration et connectivité

- Deux ports Ethernet 10/100 Mbit/s (LAN/PC)
- Prise en charge de la solution
- Mitel Teleworker, de la technologie Hot Desk et de la résilience
- Prise en charge de l'utilisation avec Mitel MiCollab Client

Alimentation

- PoE classe 1 ou CC via l'alimentation en option
- Adaptateurs d'alimentation classés en niveau d'efficacité énergétique « V » disponibles

Accessoires disponibles

- Kit de montage mural (50008299)

Normes environnementales / réglementaires

Canada :
ICES-003 (CLASS B)
RSS-247

États-Unis :
CFR Title 47, Part 15 Subpart B (CLASS B)
FCC Part 15 Subpart C

Union européenne :
EN55032, Class B
EN 301-489-1-17
EN 300 328
EN 50360

Australie/Nouvelle-Zélande :
AS/NZS CISPR 22

Sécurité

Canada :

CAN/CSA C22.2 No. 60950-1

États-Unis :

UL 60950-1

Union européenne :

EN 60950-1

Australie/Nouvelle-Zélande :

AS/NZS 60950-1

Normes environnementales / réglementaires

- *Fonctionnement :*
 - *Opérationnel +4°C à +49°C*
 - *Humidity 34% à +49°C et 95% à +29°C*
- *Stockage :*
 - *Operational -30°C à +70°C*
 - *Humidity 15% à +70°C et 95% à +29°C*

Autre

- *Dimensions (L x L x H) : 15.4cm x 14.9cm X 19cm*
- *Poids : 0.72 kg*