

Téléphone Mitel 6920w IP

Conçu pour un utilisateur professionnel recherchant flexibilité et fiabilité

Fonctionnalités clés

- Écran couleur QVGA 3,5" (320 x 240 pixels)
- Wi-Fi – 802.11 a/b/g/n double bande
- Bluetooth 5.2
- PCLink Mitel
- Intégration d'appareil mobile avec MobileLink
- Base de recharge pour téléphone portable
- Haut-parleur full-duplex de haute qualité
- Prise en charge native des casques analogues EHS/DHSG
- Port USB pour casques et accessoires



Le 6920w a été conçu pour une utilisation intensive. Il allie une conception moderne à un téléphone flexible offrant une expérience de communication de haute qualité. Le 6920w propose des options de connectivité au réseau, avec notamment l'Ethernet filaire et le Wi-Fi intégré, afin de faciliter l'installation en télétravail ou dans des environnements d'entreprise. La fonctionnalité PCLink innovante du 6920w permet de connecter votre téléphone sur votre PC pour une collaboration vidéo de haute qualité. Cette fonctionnalité permet de gérer aisément les appels téléphoniques et l'audio du PC depuis un seul appareil facile d'utilisation. Connectez-le à votre solution de collaboration vidéo préférée pour bénéficier d'un audio de haute qualité et de communications centralisées. Le 6920 est conçu pour fournir une expérience audio HD exceptionnelle, avec un haut-parleur full-duplex et la prise en charge des casques Mitel USB et EHS/DHSG de la gamme H.

PCLink

Chaque jour, les collaborateurs doivent gérer deux modes de communication indépendants : les appels téléphoniques traditionnels et la collaboration par PC. PCLink leur facilite la tâche en rassemblant les deux en un seul appareil audio facile d'emploi et de haute qualité : le téléphone IP 6920w. Grâce à PCLink, plus besoin d'utiliser deux accessoires audio séparés (un pour votre téléphone et un pour votre PC). Le 6920w gère toutes les communications et offre également le mode mains libres grâce au haut-parleur ou à un casque Mitel de la gamme H en option.

Intégration mobile avec MobileLink

L'intégration MobileLink du téléphone IP 6920w permet de relier appels audio, répertoires et journaux d'appels d'un téléphone portable à un téléphone de bureau en toute simplicité. Répondez à vos appels de mobile depuis le 6920w pour profiter de ses performances audio et de son ergonomie. Les répertoires et journaux d'appels de votre téléphone portable sont automatiquement synchronisés avec le 6920w, ce qui vous donne accès à ces informations depuis les deux appareils. Un port USB alimenté et conçu pour recharger un téléphone portable est également intégré au 6920w.

Options de casque flexibles

Le 6920w prend en charge les casques BT et USB, et propose un port innovant pour casque analogue qui permet d'utiliser simultanément des connectiques de casque DHSG et modulaire 4 broches.

Touches à fonctionnalité

- 6 touches programmables avec radiomessagerie pour accéder à jusqu'à 18 lignes, aux numéros abrégés et aux fonctions téléphoniques*
- 4 touches contextuelles avec prise en charge de la radiomessagerie*
- Touche de navigation à 4 directions
- 11 touches à fonctionnalité dédiée et pavé de numérotation

Audio et codecs

- Technologie audio Hi-Q de Mitel
- Combiné compatible avec les appareils de correction auditive
- Haut-parleur full-duplex de haute qualité
- Codecs (les codecs pris en charge varient selon la plateforme de gestion d'appels) :
 - G.711, G.729, G.722 G.722.1 (Minet uniquement)
 - G.726, iLBC AMR, G.722.2 AMR-WB (SIP uniquement)

Écran et indicateurs

- Écran couleur 3.5" QVGA (320 x 420 pixels)
- Interface utilisateur graphique et menus de navigation intuitifs
- Luminosité réglable de l'écran
- Indicateurs de statut des touches programmables
- LED dédiée à l'indication des appels et messages en attente

Protocoles pris en charge

- Prise en charge du protocole SIP
 - Contrôle des appels par Mitel et solution tierce
- Prise en charge du protocole Mitel IP (MiNet)

Connectivité

- Wi-Fi – 802.11 a/b/g/n double bande (2,4 GHz et 5 GHz)
- Ports Ethernet dual Gigabit – LAN + PC
- Bluetooth (BT) version 5.2
- Port USB 2.0 alimenté (500 mA)
- Support latéral
- Port pour casque modulaire à 4 broches, compatible avec les casques DHSG

Intégration

- PCLink – le téléphone peut recevoir l'audio du PC via BT
- MobileLink
 - » connexion d'un téléphone portable via BT
 - » appels audio sur mobile via le téléphone de bureau
 - » synchronisation du répertoire du mobile
 - » synchronisation des journaux d'appels du mobile
- Recharge pour téléphone portable (port USB)
- Prise en charge de la solution Teleworker de Mitel, du distributeur automatique d'appels (ACD) pour agent et superviseur, du partage de bureaux et de la résilience
- Communications vocales chiffrées et sécurisées
- Prise en charge de la qualité de service – IEEE 802.1 p/Q VLAN et établissement de priorité
- Prise en charge de l'authentification IEEE 802.1x

Alimentation

- Conçu pour la conservation d'énergie
- Permet la fonctionnalité économie d'énergie « Power Over Ethernet » (POE) de l'IEEE 802.3az
- POE de classe 3 avec ajustement automatique de la classe POE sur installation d'un module d'extension
- Compatible avec l'électricité locale via un adaptateur mural 48 V

Consommation énergétique

- En veille : 1,3 w,
Fonctionnement normal : 3,4 w

Normes environnementales / réglementaires

EMC

CANADA :
ICES-003 (CLASS B)
RSS-247

ÉTATS-UNIS :
CFR Title 47, Part 15 Subpart B (CLASS B)
FCC Part 15 Subpart C

EUROPE :
EN55024 (EU)
EN55032, Class B
EN 301-489-1-17
EN 300 328
EN 50360

AUSTRALIE / NOUVELLE-ZÉLANDE :
AS/NZS CISPR 22

Sécurité

CANADA :
CAN/CSA C22.2 No. 60950-1

ÉTATS-UNIS :
UL 60950-1

EUROPE :
EN 60950-1

AUSTRALIE / NOUVELLE-ZÉLANDE :
AS/NZS 60950-1

Télécommunications

CANADA :
CS03 Part V (compatible avec les aides auditives)

ÉTATS-UNIS :
FCC part 68 (CFR 47)
(compatible avec les aides auditives)

AUSTRALIE / NOUVELLE-ZÉLANDE :
PTC220
AS/CA S004
AS/ACIF, S040

Évaluation des températures

- En fonctionnement :
 - de +4 à +49 °C en fonctionnement
 - 34 % d'humidité à +49 °C, 95 % à +29 °C
- Stockage :
 - de -30 à +70 °C en fonctionnement
 - 15 % d'humidité à +70 °C, 95 % à +29 °C

Autre

- Mesure MTBF : 40 ans
- Dimensions (L x l x H) :
22,5 cm x 15 cm x 19 cm
- Poids : 0,98 kg

* Remarque : le nombre maximal de fonctions varie selon la plateforme de gestion d'appels